

No: 21191-135

Elettrodo ansa a filo

- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto
- L'intera gamma è disponibile nella versione da 4mm e da 2,4mm



Dimensioni e peso

| | |
|----------------|--------|
| Diametro stelo | 2.4 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Dimensioni | ø 6 mm |

Funzioni di base

| | |
|------------------------|---------------|
| Forma / Caratteristica | retto/retta |
| Compatibilità | VIO, ICC, ACC |
| Flessibilità | rigido |
| Colore | nero |

Pulizia e disinfezione

| | |
|------------------------------|------------|
| Lavaggio in lavastrumenti | max 95 °C |
| Sterilizzazione in autoclave | max 138 °C |

Norme

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Classificazione secondo 93/42 CEE | IIb |
| Classe di protezione sec. EN 60 601-1 | |
| Conforme a norme EN 60 601-1 | |

Ulteriori informazioni sul prodotto

| | |
|----------------------------|---------------|
| Unità per confezione | 5 pezzo/pezzi |
| Capacità elettrica massima | 4.3 kVp |