

No: 10140-400

VIO[®] 200 S



- Dosaggio automatico di potenza per tutte le tecniche di regolazione
- Potenza esattamente corrispondente all'indicazione
- Configurazione variabile grazie al modulo prese
- Massima semplicità d'impiego con la FocusView.
- Il sistema di sicurezza NESSY assicura assistenza interattiva, grazie alla visualizzazione a display, durante l'applicazione dell'elettrodo neutro.
- Possibilità di memorizzare fino a dieci programmi.
- Possibilità di collegare due comandi a pedale.
- Possibilità di aggiornamento del VIO 200 S (update).

Potenza d'uscita

Potenza massima di taglio	200 watt in 500 ohm
Potenza massima di coagulazione	fino a 120 watt
Sistema di sicurezza	NESSY
Frequenza	350 kHz

Connettore di rete

Frequenza rete	50 / 60 Hz
Potenza assorbita in standby	40 Watt
Potenza assorbita a massima potenza HF	500 Watt / 920 VA
Tensione di rete	100-120 / 220-240 Volt
Connessione equipotenziale	si

Dimensioni e peso

Larghezza x altezza x profondità	410 X 165 X 380 mm
Peso	8,8 kg

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo / pezzi
----------------------	-----------------

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	I
Conforme a norme EN 60 601-1	CF
Categoria UMDNS	